



环保水性喷胶

项目	单组份水性喷胶H-683	双组份水性喷胶HB-688
外观	乳白色乳液	乳白色乳液
气味	基本无味	基本无味
溶剂类型	水	水
固含量	57%	≥56%
粘度	150-300cp·s	120-260cp·s
喷涂效果	雾化均匀或水滴状	雾化均匀或水颗粒状
喷涂距离	10-30cm	10-50cm
喷涂压力	≤2kgf	≤2kgf
用胶对比	23-28m2/kg	23-28m2/kg
耐热性能	于80℃耐4小时以上不开胶	于90℃耐4小时以上不开胶
耐老化性能	耐老化性能10年以上	耐老化性能10年以上
满足标准	欧盟ROHS指令、欧盟REACH、 国家标准GB-18583-2008、 十环标准：HJ2541-2016、 深圳标准：SZJG48-2014	欧盟ROHS指令、欧盟REACH、 国家标准GB-18583-2008、 十环标准：HJ2541-2016、 深圳标准：SZJG48-2014

产品特性

水性体系、零VOC、即喷即粘、快速破材、胶层柔软、无毒无味、安全环保、耐水性优异、耐高温、耐粉化。通过环境标志产品技术要求(HJ/T220-2005)的合格检测。

使用说明

- 1、确保施工场所的有效通风；
- 2、使用前请详细阅读《化学品安全技术说明书MSDS》，确保使用的安全性；
- 3、试用前请按书面说明的喷胶工艺、用途、标准及要求，以确认产品的适用性；
- 4、我们将根据客户的特殊需求进行产品配方的调整，以保证客户使用产品的正确性、合理性。
- 5、若将本产品应用于本说明以外的用途或采取其他施工工艺时，请先说明其标准、要求及检测方法，以便我们提供最合适的产品；
- 6、产品性能表中的数据均取于温度25℃及湿度50%~70%，温度及湿度的变化会影响产品的物理性能。
- 7、应用工艺中的喷胶面积数值为参考值，客户可根据要求进行适量调整。

应用范围

- 1、广泛用于床垫、沙发、航空座椅、高铁座椅等多部位的粘接；
- 2、适合海绵/海绵粘接、海棉/木板粘接、海棉/真皮粘接、海棉/布料粘接以及海棉造型应用。















南欣伙伴
Partners

以下合作伙伴排名不分顺序
The following partners are ranked
in no particular order















南欣与伙伴在各自的专业领域进行无障碍的分享与共同探索，建立与环境友善的供应链体系，协助客户创造业绩与影响力的突破和提升，一起奔向可持续发展的未来。

NanXin Holdings and its partners engage in accessible sharing and joint exploration in their respective professional fields, establish an environmentally friendly supply chain system, assist customers in creating breakthroughs and enhancing their performance and influence, and work together towards a sustainable future.



南欣

NANXIN



南欣喷胶系列

Spray glue series

南欣控股分支机构



全国免费服务热线

National Free Service Hot Line

4008393139

吉水县南欣化工有限公司

JISHUI NANXIN CHEMICAL CO.,LTD

地址：江西省吉安市吉水县城西工业区

Add: West Industrial Zone, Jishui County, Ji'an City, Jiangxi Province

Tel: 0796-3231396 Fax: 0796-3281102

Phone No.: +86-13662922252

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 周国民 Guomin Zhou

吉安迅达科技有限公司

JIAN SCHINDLER TECHNOLOGIES CO., LTD

地址：江西省吉安市吉水县城西工业区

Add: West Industrial Zone, Jishui County, Ji'an City, Jiangxi Province

Tel: 0796-3231396 Fax: 0796-3281102

Phone No.: +86-13662922252

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 周国民 Guomin Zhou

东莞市南欣鞋材贸易有限公司

DONG GUAN NANXIN CHEMICAL CO.,LTD.

地址：广东省东莞市南城区蛤地大新路天街创意园1栋506-510

Add: No. 506-510, Building 1, Creative Park of TianJie, DaXin Road, GeDi District, NanCheng District, DongGuan, GuangDong, China

Tel: 0769-88331103 Fax: 0769-88331102

Phone No.: +86-13926857391

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 周文武 Mark Zhou

香港南欣实业有限公司

NANXIN (HK) INDUSTRIAL COMPANY

地址：香港九龙旺角烟厂街9号兴发大厦2201室

Add: Unit 2201 22/F Prosper Comm Bldg 9 Yin Chong ST KL Hongkong

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

Tel: (+86 852)93140141

台湾南欣实业有限公司

Taiwan Nanxin Industrial Co., LTD

地址：台湾省南投县草屯镇博爱路426巷1弄20号

Add: No.20 423 Lane BoAi Road,ChaoDun Town, NanTou,TaiWan

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

Tel: (+86 049)2323722 Fax: (+86 049)2323723

越南南方华隆有限公司

SOUTHERN VN HUALONG COMPANY LIMITED

地址：越南平阳县宜安市新东协坊辽江市区6A路02号地图2986土地段

Add: Box 53, Road D25, Viet Sing Residential Area, Quarter 4, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

Phone No.:0937139809

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 戴学勤 Xueqin Dai

越南南欣责任有限公司

NAN XIN VIET NAM COMPANY LIMITED

地址：越南海防市安阳县安同乡PG街道L6A区11号

Add: No.11 Lot L6A, PG urban area, An Dong commune, An Duong Districts, Hai Phong City.

Tel: 84-02258830930

Phone No.:0904160988

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 唐安斌 Anbin Tang

南欣印度分支机构



全国免费服务热线

National Free Service Hot Line

4008393139

柬埔寨高棉南欣树脂有限公司

KHMER NANXIN RESIN CO.LTD

地址：柬埔寨金边市4号路18公里新世界二期5KB街100号房

Add: BOREY PIPHUP THMEY KAMBOUL2 SANGKAT KANTAOK, KHAN KAMBUOL PHNOM PENH CITY .

Phone No.: 0976502828

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 董文 Dong Wen

缅甸南欣有限公司

MYANMAR NANXIN CO.,LTD

地址：缅甸仰光兰达雅南洼地花园6堡B23区12号

Add:No. 12 Block 23. 6 Ward Nawaday Garden, Housing Hlaing Tar Yar Township Yangon Myanmar Myanmar Nan Xin Co., Ltd.

Phone No.: 09688677888

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 喻春光 Steven Yu

越南南方南欣商业生产有限公司

SOUTHER NANXIN MANUFACTURE TRADING COMPANY LIMITE

地址：越南平阳县 宝霸市 宝霸工业区，美福厂房18号。

Add: Can nha xuong 18, khu nha xuong xay san my phuoc, KCN Bau Bang, huyen bau bang, Tỉnh Bình Duong Prouince Vietnam

Phone No.:0937139809

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 戴学勤 Xueqin Dai

孟加拉南欣有限公司

BENGAL NANXIN CO., LIMITED

地址：孟加拉国达卡第3区33号巴利大厦5楼

Add: Baly Complex 5th Floor. Plot 33. Sector 3, Uttara. Dhaka 1230.

MOil Basedile: +880 01789905497/+86 13686099620

联系人Contact: 王坤 Rocky Wang

印尼南欣有限公司

INDONESIA NANXIN COMPANY LIMITED

地址：印度尼西亚唐格朗市万丹区西冷主幹道 KM13,8

Add: Jl. Raya Serang Km 13,8 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Cikupa Tangerang 15710

Phone No.: 082210995178

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 许辉华 Huihua Xu

新加坡南欣有限公司

SINGAPORE NANXIN PET. LIMITED

地址：新加坡罗宾逊路112号03-01

Add: 112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON112

Phone No.: 03271834364

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: Leele Li

巴基斯坦南欣有限公司

PAKISTAN NANXIN COMPANY LIMITED

地址：巴基斯坦旁遮普省拉合尔市DHA第一期M区126/2号

Add: NO.126/2,Block M,Phase1,DHA Lahore Cantt

Phone No.: 03271834364

E-mail:nanxin@nanxinchemical.com

联系人Contact: 余治钱 Lambert Yu

印度南欣有限公司

NANXIN INDIA DEVELOPMENT AND CO

地址：印度，泰米尔纳德邦，蒂鲁帕瑟，安布尔，坎德拉帕利路156-158号

Add:No: 156,157,158. J J Nagar, Kandrapalli Road, Thuthipet-635811Ambur- Tk, Tirupathur Dts, Tamil Nadu, India.

MOil Basedile: 9080458809/9944556130

联系人Contact: Mr.Vilwa

关于南欣

中国,南欣 NANXIN 品牌为南欣控股有限公司旗下专业鞋用胶粘剂系列产品的独立品牌。

南欣自2003年创立，2008年实施品牌发展战略，2013年创立江西省吉安迅达科技有限公司，成为产能数万吨的生产基地。廿年来，南欣矢志不渝地专注于鞋用胶粘剂的研发生产，服务于中国及全球制鞋企业，适应制鞋产业全品类粘合需求，为鞋子的舒适、健康提供技术保障。

南欣多年制鞋产业服务经验及持续的研发，形成了多系列、多品类的产品特色，主要产品包括胶水、粘剂、表面处理剂、硬化剂及新型无三苯系列产品，在新一代水性，环保节能，环保喷胶和机器人智能喷涂都有着卓越地贡献。产品使用范围覆盖到国内外等众多知名品牌，也服务于手袋、箱包、家具、及建筑工程单位等领域。

南欣致力于环境友好性企业，对环境的尊重及对自然的感激与关爱，南欣责无旁贷。对使用者健康负责，为客户企业的环境和空气负责，是南欣的绿色宣言和使命。

吉安迅达拥有万余平方米的现代化生产车间及多条国外引进的自动化生产线，完善的实验室。强大的产能和研发能力为制鞋产业提供着不断的产品支持，同时与德国Bayer、日本旭化成、电化、东曹、中国的万华、华峰和台湾地区的永成及美国、西班牙等其他海内外公司，有着密切的原材料和技术合作。

“创新，环保，科技，服务”始终是南欣发展的核心价值观。南欣品牌期待与你共同为全球制鞋产业的进步，共同奉献技术与力量。

产品优点

采用纳米材料和国内外最先进配方研制而成，产品具有固含量高、粘力强劲、绿色环保、省胶省成本、胶层不粉化、胶层干燥后无气味等优点，解决家具行业长期存在的胶层粉化、气味大等难题。"

应用范围

用于床垫、枕头、沙发、转椅、屏风、箱包、玩具等高要求、高标准制造行业中的海绵、布料、皮革、木板、纸张、塑料等材料之间的粘合。"

操作范围

- 1准备工作
- 施工现场应保证通风良好;检查喷枪管道是否有积水；检查喷枪功能是否试调好；检查材料是否与胶水匹配； 材质表面要无水、无油、无杂质。
- 2喷涂要点
- 喷嘴应与材质表面保持45度为佳；喷枪距材质表面以0.5米左右为佳;喷枪气压应调到6-8公斤正常要求；喷涂效果以线型颗粒或扇形雾状为佳。
- 3合理凉置
- 均匀喷涂后，根据产品的配方、工艺的不同，凉置的时间略有差异。客户在选用产品时不能把原有的操作工艺照搬，否则会出现不粘等现象。温度低、温度大的天气凉置时间适当要延长。
- 4适当加压
- 加压是影响粘接效果的重要因素，不管胶水的品质如何优良，若没有适当的加压，胶水的粘接效果难以达到最佳，压力一般越大越好，所有加压动作必须在粘性维护时间内完成。



沙发、床垫通用型喷胶

型号	主要成分	粘度cp·s(25℃)	耐热老化性	挥发时间(秒)	开放时间(分钟)	最佳贴合时间(分钟)	适用材质	执行标准
109	合成橡胶、天然树脂	55±10	优	20-50	6-8	1-3	海绵、布、喷胶棉、木板、纸板、等多孔材料间的贴合	GB18583-2008
897	合成橡胶、天然树脂	55±10	优	20-50	6-8	1-3		
893	合成橡胶、天然树脂	70±10	特优	30-60	6-8	1-3		
189	合成橡胶、天然树脂	70±10	特优	10-40	5	1-2		

箱包专用型喷胶

型号	主要成分	粘度cp·s(25℃)	耐热老化性	挥发时间(秒)	开放时间(分钟)	最佳贴合时间(分钟)	适用材质	执行标准
185X-1	合成橡胶	60±10	特优	30-60	16-24	1-6	布、皮革、泡沫材料、纸板、木板等材料之间的粘合	GB19340-2014
812B	合成橡胶	70±10	特优	30-60	12-16	1-6		
211P	合成橡胶	70±10	超优	60-90	12-18	1-6		

厚皮专用型喷胶

型号	主要成分	粘度cp·s(25℃)	耐热老化性	挥发时间(秒)	开放时间(分钟)	最佳贴合时间(分钟)	适用材质	执行标准
148K	氯丁橡胶、天然树脂	350±50	超优	60-90	10	1-5	皮革、布料、木板、定型海绵、塑料、金属间的粘合	GB18583-2008
870K	氯丁橡胶、天然树脂	350±50	超优	60-90	10	1-5		

环保净味型喷胶

型号	主要成分	粘度cp·s(25℃)	耐热老化性	挥发时间(秒)	开放时间(分钟)	最佳贴合时间(分钟)	适用材质	执行标准
138床垫透明净味	合成橡胶、天然树脂、环保溶剂	80±10	超优	30-60	8	1-3	皮革、布料、木板、定型海绵、塑料、金属间的粘合	HJ/T220-2005

阻燃防火型喷胶

型号	主要成分	粘度cp·s(25℃)	耐热老化性	挥发时间(秒)	开放时间(分钟)	最佳贴合时间(分钟)	适用材质	执行标准
119	合成橡胶、天然树脂	180±10	超优	20-50	5	1-2	阻燃海绵、布、木材等材料之间的粘合	GB18583-2008
W-1水基型喷胶	合成橡胶、天然树脂	300±10	超优	30-60	8-13	1-3		HJ/T220-2005欧盟ROHS指令/英国BS-5852防火标准